



COMPONENTE 6.5" ALTO RENDIMIENTO 600W - TITANIUM65SQ

SKU: TITANIUM65SQ

Especificaciones:

- Medios Bajos
 - Potencia RMS: 75W
 - Potencia MAX: 150W
- Tweeter de cúpula de seda de 1.25"
 - Potencia RMS: 75W
 - Potencia MAX: 150W
- Total Power
 - Potencia RMS: 300W
 - Potencia MAX: 600W
 - Impedancia: 4 Ohms
 - Respuesta de Frecuencia: 76Hz - 20kHz

COMPONENTE 6.5" DE 2 VIAS PARA SQ

NUEVAMENTE EN INVENTARIO

600W MAX POWER

TITANIUM 65SQ

Componente 6.5" de 2 vías para SQ

Medio Rango de 6.5":

- Potencia RMS: 75W
- Potencia MAX: 150W

Tweeter Domo de Seda 1.25":

- Potencia RMS: 75W
- Potencia MAX: 150W

Potencia Total:

- Potencia RMS: 300W
- Potencia MAX: 600W
- Respuesta de frecuencia: 76Hz - 20kHz
- Impedancia: 4 Ohms
- Crossover pasivo de 12dB/oct
- Incluye rejillas

Balanced Design

CERTIFICATE SOUND QUALITY

www.atomicaudio.com.mx | AtomicAudio | AtomicAudioMX



SET DE MEDIOS 6.5" PROFESIONAL 1200W - PROTON65PRO

SKU: PROTON65PRO

Especificaciones

- Medios Bajos
 - Potencia RMS: 300W
 - Potencia MAX: 600W
- Tweeter de audio profesional de 4"
 - Potencia RMS: 300W
 - Potencia MAX: 600W
- Total Power
 - Potencia RMS: 600W
 - Potencia MAX: 1200W
 - Impedancia: 4Ohms
 - Respuesta de Frecuencia: 68Hz - 25kHz



Componente 6.5" de 2 Vías para OPEN SHOW

1200W
MAX POWER

PROTON 65PRO

NUEVAMENTE EN INVENTARIO

Componente 6.5" de 2 vías para OPEN SHOW
Medio Rango de 6.5":
- Potencia RMS: 300W
- Potencia MAX: 600W
PRO Audio Tweeter de 4":
- Potencia RMS: 300W
- Potencia MAX: 600W
Potencia Total:
- Potencia RMS: 600W
- Potencia MAX: 1200W
- Respuesta de frecuencia:
68Hz - 25kHz
- Impedancia: 4 Ohms
- Sensibilidad: 86dB/W/m
- Crossover pasivo de 12dB/oct

Balanced Design

CERTIFICATE SOUND QUALITY

www.atomicaudio.com.mx  AtomicAudio  AtomicAudioMX