



SUBWOOFER PROFESIONAL DE 8" PARA COMPETENCIA EXTREMA - EVX8PW

SKU: EVX8PW

Especificaciones:

- Potencia RMS: 750W
- Potencia MAX: 1500W
- Impedancia: 4 + 4 Ohms
- Sensibilidad: 83dB/w/m
- Tamaño: 8"
- Diámetro de la bobina de voz: 2"
- Terminales tipo push
- Cono de papel no prensado
- Tamaño del imán: 145*70*20 MM
- Cantidad de imanes: 2
- Conector de bocina: Doble 10 AWG
- XMAX: 18 MM



SUBWOOFER PROFESIONAL DE 10" PARA COMPETENCIA EXTREMA - EVX10PW

SKU: EVX10PW

Especificaciones:

- Potencia RMS: 1500W
- Potencia MAX: 3000W
- Doble bobina de voz de 4 Ohms
- Cables de conexión directa de baja resistencia
- Canasta resistente de 12" con recubrimiento en polvo
- 2 Imanes de alta energía de 100 Oz cada uno
- Bobina de voz de 4 capas de 3"
- 2 Arañas con cables conectados
- Cono de papel no prensado con surround de espuma gruesa



SUBWOOFER PROFESIONAL DE 12" PARA COMPETENCIA EXTREMA - EVX12PW

SKU: EVX12PW

Especificaciones:

- Potencia RMS: 1600W
- Potencia MAX: 3200W
- Doble Bobina de 4 Ohms
- Cables de conexión directa de baja resistencia
- Canasta Resistente de 12" con recubrimiento en polvo
- 2 Imanes de alta energía de 100 Oz c/u
- Bobina de 4 capas de 3"
- 2 Arañas con cables conectados
- Cono de papel no prensado con surround de espuma gruesa



SUBWOOFER DE 12" DE ALTO RENDIMIENTO - APOCALYPSE12

SKU: APOCALYPSE12

Especificaciones:

- Potencia RMS: 600W
- Potencia MAX: 1200W
- Diámetro nominal: 12"
- Impedancia: 4 + 4 Ohms
- Sensibilidad (1w/1m): 87dB
- Diámetro de la Bobina: 2"
- Bobina de Aluminio
- Cono de papel
- Tapa de polipropileno
- Suspensión de espuma
- Canasta de Acero
- Imán de ferrita
- Imán de 65Oz

**TRED**

SUBWOOFER 10" DVC 1500/3000W MAX @4 OHMS - POWER10

SKU: POWER10

Especificaciones:

- Potencia RMS: 1500W
- Potencia MAX: 3000W
- Impedancia: 4+4 Ohms
- Cables de conexión directa de baja resistencia
- Canasta Reforzada de 10" con recubrimiento de polvo
- 2 imanes de 100 Oz de alta densidad
- Bobina de 3" con 4 capas
- 2 Arañas con Plomos Cosidos
- Cono de Papel no Prensado con Borde de Espuma

**ROCK**

BAJO 12" SVC 4 OHMS 500/1000 W MAX - RKS-P12SVC

SKU: RKS-P12SVC

Especificaciones:

- Potencia RMS: 500W
- Potencia MAX: 1000W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la Frecuencia: 50Hz - 1.5kHz
- Sensibilidad: 90dB
- Material del cono: Polipropileno inyectado
- Material del cubrepolvo: Polipropileno
- Suspensión: Goma
- Peso del imán: 50 Oz
- Protección de goma para imán
- Terminales tipo push



 Nakamichi®

SUBWOOFER 10" C/CAJA ACUSTICA 1000W - NBX25M

SKU: NBX25M

Especificaciones:

- Potencia RMS: 150W
- Potencia MÁXIMA: 100W
- Sensibilidad: 86db
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la Frecuencia: 74Hz - 300Hz
- Bobina: ASV 35.5mm
- Imán: 32 Oz



BAJO 12" DVC 40HMS 750/1500W MAX - COBALT12

SKU: COBALT12

Especificaciones:

- Potencia RMS: 750W
- Potencia Máxima: 1500W
- SPL: 89dB
- Bobina: 2"
- Terminales Tipo Zapata
- Suspensión Reforzada para incrementar la Excursión
- Cubre Polvo en 3D



SUBWOOFER 8" 200/800WMAX DVC 40HMS - TNL8-44

SKU: TNL8-44

Especificaciones:

RMS Potencia (W)	200
Recomendada amplificador de potencia (RMS)	1-200
El pico de potencia (vatios)	800
Respuesta frecuente	34Hz - 150Hz
Sensibilidad	86.4dB (1W / 1m)
Bobina de voz	1,50 "(3,81 cm)
Peso del imán	24.1 oz.
Profundidad de montaje	4.0 "
Recortable Diámetro	7.22 "
El desplazamiento de volumen (pulgadas cúbicas)	9,76 pulgadas cúbicas
Sellada volumen de la caja neto	0.5 pies cúbicos
Ventilación del recinto de volumen neto	1.0 pies cúbicos



BAJO 12" DVC 40HMS 400/800W - RKS-EL1224

SKU: RKS-EL1224

Potencia RMS: 750W
Potencia MAX: 1500W
Diámetro de la bobina de voz: 2.5"
Sensibilidad: 87.4dB
Terminales de empuje: 10 AWG
Impedancia: Dual 4 Ohms
Respuesta en la frecuencia: 28Hz - 1.0KHz

**ROCK** SERIES

SUBWOOFER AMPLIFICADO SLIM 2 VIAS 1200W - RKS-P77SS

SKU: RKS-P77SS

Potencia RMS: 200W

Potencia Máxima: 1200W

Respuesta de Frecuencia: 50Hz - 200Hz

Filtro LPF: 50 - 150Hz

Dimensiones (LxWxH): 310mm x 195mm x 70mm

**ROCK** SERIES

SUBWOOFER 15" DVC @20HM 3500/7000W MAX - T-REX7K

SKU: T-REX7K

Especificaciones:

- Canasta Heavy Duty de 15" (diseño industrial)
- Potencias RMS: 3500W
- Potencia MAX: 7000W
- Impedancia: 2 + 2 Ohms
- Bobina de voz de alambre CCA de 3.3"
- Motor de imán de alta potencia de 220*60mm
- Araña reforzada (2 piezas)
- Cono de papel no prensado
- Cubre polvos con logo 3D
- Suspensión de cono cosido
- Cables de conexión directa de baja resistencia
- Diseñado para competencia OPEN SHOW & SPL

[embedyt] <https://www.youtube.com/watch?v=JETiXDFRA2k>[/embedyt]

**ROCK**SERIES

SUBWOOFER 1500W RMS 12" DVC 1 OHM - RKS-12D1XS

SKU: RKS-12D1XS

Potencia RMS: 2000

Potencia Máxima: 4000W

Impedancia: 1 + 1 Ohms

Sensibilidad: 89dB/w/m

Alambre de Bobina: 4 capas de 3" en Cobre CCA

Araña: 2 piezas

Cono de papel con cubierta de foam

Canasta de aluminio

Terminales Push (tipo empuje)

Funda de Goma

**ROCK**SERIES

SUBWOOFER 1500W RMS 12" DVC 2 OHMS - RKS-12D2XS5

SKU: RKS-12D2XS

Potencia RMS: 2000

Potencia Máxima: 4000W Impedancia: 2 + 2 Ohms

Sensibilidad: 89dB/w/m

Alambre de Bobina: 4 capas de 3" en Cobre CCA

Araña: 2 piezas

Cono de papel con cubierta de foam

Canasta de aluminio

Terminales Push (tipo empuje)

Funda de Goma

**ROCK** SERIES

SUBWOOFER 1500W RMS 12" DVC 4 OHM - RKS-12D4XS

SKU: RKS-12D4XS

Potencia RMS: 2000
Potencia Máxima: 4000W
Impedancia: 4 + 4 Ohms
Sensibilidad: 89dB/w/m

Alambre de Bobina: 4 capas de 3" en Cobre CCA
Araña: 2 piezas
Cono de papel con cubierta de foam
Canasta de aluminio
Terminales Push (tipo empuje)
Funda de Goma

**ROCK** SERIES

SUBWOOFER 6.5" 450W/900W MAX DVC 4 OHMS - RKS-UL6504OS

SKU: RKS-UL6504OS

Potencia RMS: 450W
Potencia Máxima: 900W
Impedancia: 4 Ohms
Respuesta en la frecuencia: 32Hz - 1KHz
Sensibilidad: 82.3dB

**ROCK** SERIES

SUBWOOFER 8" 600WRMS 1200WMAX DVC 4OHMS - RKS-UL804OS

SKU: RKS-UL804OS

Potencia RMS: 750W

Potencia Máxima: 1500W

Diámetro de la bobina de voz: 3"

Sensibilidad: 87.5dB/w/m

Terminales de empuje: Dual 10 AWG

Impedancia: 4 + 4 Ohms

Respuesta en la frecuencia: 30Hz - 1KHz

**ROCK** SERIES

SUBWOOFER 10" DVC 4OHMS 850/1700W MAX - RKS-1004OS

SKU: RKS-1004OS

Subwoofer de 10"

Potencia RMS: 1100W

Potencia MAX: 2200W

Bobina de 3"

Sensibilidad: 85.9dB/w/m

Terminales de empuje: Dual 10 AWG

Impedancia: 4 + 4 Ohms

Respuesta de frecuencia: 26Hz- 1.5KHz

**ROCK**SERIES

SUBWOOFER 12" DVC 4OHMS 950/1900W MAX - RKS-1204OS

SKU: RKS-1204OS

Subwoofer de 12"
Potencia RMS 1250W
Potencia MAX: 2500W
Impedancia: 4 + 4 Ohms
Bobina de 3"
Sensibilidad: 86.1dB/w/m
Respuesta en la frecuencia: 26Hz-1.5KHz
Terminales de empuje: Dual 10 AWG

**ROCK**SERIES

BAJO ULTRA PLANO 10" 500W/1500W MAX - RKS-UL10SS

SKU: RKS-UL10SS

Potencia RMS: 500W
Potencia MAX: 1500W
Impedancia: 2 + 2 Ohms
Sensibilidad: 85dB/w/m
Resonancia: 33Hz
Cono de Polipropileno
Terminales tipo Push
Doble Suspensión de goma
Motor de alto rendimiento
Bobina resistente a altas temperaturas



BAJO ULTRA PLANO 12" 600W / 1800W MAX - RKS-UL12SS

SKU: RKS-UL12SS

Potencia RMS: 600W
Potencia MAX: 1800W
Impedancia: 2 + 2 Ohms
Sensibilidad: 89dB/w/m
Resonancia: 35.1Hz
Cono de Polipropileno
Terminales tipo Push
Doble Suspensión de goma
Motor de alto rendimiento
Bobina resistente a altas temperaturas



BAJO PLANO 10" DVC 4OHMS 300/600W - RKS-PSS10

SKU: RKS-PSS10

Especificaciones:

- Potencia RMS: 300W
- Máxima Potencia: 1200W
- Impedancia: 4 Ohms
- Doble Bobina
- Respuesta de frecuencia: 43.2Hz
- Sensibilidad: 82.6dB/w/m

[embedyt] <https://www.youtube.com/watch?v=5lgskkGRwC8>[/embedyt]



BAJO PLANO 12" DVC 4 OHMS 350/700W - RKS-PSS12

SKU: RKS-PSS12

Especificaciones:

- Potencia RMS: 500W
- Máxima Potencia: 1500W
- Impedancia: 4 Ohms
- Doble Bobina
- Respuesta de frecuencia: 36.1Hz
- Sensibilidad: 83.9dB

[embedyt] <https://www.youtube.com/watch?v=5lgskkGRwC8>[/embedyt]



BAJO 10" DVC 4OHMS 350/700W - RKS-EL1024

SKU: RKS-EL1024

Potencia RMS: 650W

Potencia MAX: 1300W
Impedancia: doble bobina
de 4 Ohms
Sensibilidad: 87dB
Diámetro de Bobina: 2.5"



AUDIO LABS

BAJO AMPLIFICADO 6X8" 150W RMS/1000W MAX - ADL-SAS68

SKU: ADL-SAS68

Especificaciones:

- Potencia RMS: 150W
- Potencia MAX: 1100W
- Control extremo de bajos
- Control para filtro subsónico
- Crossover: LPF

[embedyt]

<https://www.youtube.com/watch?v=RXSXkLeOvLU>[/embedyt]



AUDIO LABS

BAJO ULTRA PLANO 12" SPL 700W/2000W MAX - MONSTERFLAT12

SKU: MONSTERFLAT12

- Potencia RMS: 700W
- Potencia MAX: 2000W
- Impedancia: 2 + 2 Ohms
- Sensibilidad: 89dB(1w/1m)
- Resonante: 35.1Hz
- Bobina resistente a altas temperaturas
- Terminales tipo Push
- Cono de polipropileno
- Motor de alto rendimiento
- Doble suspensión de goma
- QTS: 0.526
- QMS: 7.489
- QES 0.566
- VAS 1.88ft(53.1L)
- Xmax: 32mm

[embedyt]

<https://www.youtube.com/watch?v=Hv4Pt69Pnm8>[/embedyt]



BAJO ULTRA PLANO 10" SPL 600W/1600W MAX - MONSTERFLAT10

SKU: MONSTERFLAT10

- Potencia RMS: 600W
- Potencia MAX: 1600W
- Impedancia: 2 + 2 Ohms
- Sensibilidad: 85dB/w/m
- Resonante: 33Hz
- Bobina resistente a altas temperaturas
- Terminales tipo Push
- Cono de polipropileno
- Motor de alto rendimiento
- Doble suspensión de goma
- QTS: 0.57
- QMS: 6.7
- QES 0.62
- VAS 1.2ft(34L)
- Xmax: 20mm

[embedyt]

<https://www.youtube.com/watch?v=Hv4Pt69Pnm8>[/embedyt]



SUBWOOFER 12" 4+4OHMS 1400/2800W MAX - SPLMONSTER12

SKU: SPLMONSTER12

Especificaciones:

- Potencia RMS: 1400W
- Potencia MAX: 2800W
- Impedancia: 4 + 4 Ohms
- Respuesta de Frecuencia: 90Hz - 20kHz
- Sensibilidad: 92dB/w/m
- Bobina de 3" made in USA
- Terminales tipo push
- Araña progresiva doble
- Canasta de color azul
- Cono de papel cosido a la suspensión
- Suspensión reforzada
- Imán 200 Oz

[embedyt]

<https://www.youtube.com/watch?v=U4gCVNWQjQ8>[/embedyt]



AUDIOLABS

SUBWOOFER 12" 700WRMS 1400WMAX DVC 4OHMS - ADL-SW120S

SKU: ADL-SW120S

Potencia RMS: 1200W
Potencia MAX: 2400W
Impedancia: 4 + 4 Ohms
Respuesta de Frecuencia: 28Hz - 1kHz
Sensibilidad: 88.5dB/w/m
Bobina de 2.5"
Terminales tipo push
Imán con cubierta de goma
Araña progresiva de color azul
Canasta de color azul
Cono de papel cosido a la suspensión
Suspensión reforzada
Imán 100 Oz



AUDIOLABS

SUBWOOFER 10" 600WRMS 1200WMAX DVC 4OHMS - ADL-SW100S

SKU: ADL-SW100S

Potencia RMS: 1100W
Potencia MAX: 2200W
Impedancia: 4 + 4 Ohms
Respuesta de Frecuencia: 39Hz - 1kHz
Sensibilidad: 88dB/w/m
Bobina de 2.5"
Terminales tipo push
Imán con cubierta de goma
Araña progresiva de color azul
Canasta de color azul
Cono de papel cosido a la suspensión
Suspensión reforzada
Imán 100 Oz



AUDIO LABS

SUBWOOFER 8" 500WRMS 1000WMAX DVC 40HMS - ADL-SW80S

SKU: ADL-SW80S

otencia RMS: 700W
Potencia MAX: 1400W
Impedancia: 4 + 4 Ohms
Respuesta de Frecuencia: 30Hz - 1kHz
Sensibilidad: 87.5dB/w/m
Terminales tipo push
Imán con cubierta de goma
Araña progresiva de color azul
Canasta de color azul
Cono de papel cosido a la suspensión
Suspensión reforzada
Imán 90 Oz



AUDIO LABS

SUBWOOFER PLANO 12" DVC 300W RMS - ADL-SWP12

SKU: ADL-SWP12

Potencia RMS: 600W
- Potencia Máxima: 1200W

Impedancia: 4 + 4
- Respuesta en la frecuencia: 30Hz- 1KHz
- Sensibilidad: 87 dB/w/m

- Doble Bobina 2" 4 Ohms

Terminales tipo push
- Imán: 45 Oz

Cubre polvo

Cono PPI



AUDIO LABS

SUBWOOFER PLANO 10" DVC 250W RMS - ADL-SWP10

SKU: ADL-SWP10

Especificaciones:

- Potencia RMS: 250W
 - Potencia Máxima: 1000W
- Impedancia: 4 + 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 36Hz-1KHz
- Sensibilidad: 87 dB/w/m
- Doble Bobina 2"
- Terminales tipo push
- Imán: 45 Oz
- Cobre polvo
- Cono PPI

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=wFpOI_C0NEk [/embedyt]



AUDIO LABS

SUBWOOFER DOBLE BOBINA 12" 400W RMS - ADL-SW12DVC

SKU: ADL-SW12DVC

Potencia RMS: 700W

Potencia MAX: 1400W

Impedancia: 4 + 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 28Hz-1kHz

Sensibilidad: 88dB/w/m

Bobina de 2.5"

Terminales tipo push

Araña progresiva de color negro

Cono de papel cosido a la suspensión

Canasta de color azul



AUDIO LABS®

SUBWOOFER DOBLE BOBINA 10" 350W RMS - ADL-SW10DVC

SKU: ADL-SW10DVC

Potencia RMS: 400w
Potencia Máxima: 1200W
Diámetro de la bobina de voz: 2.5"
Sensibilidad: 87 dB/w/m
Conector de Bocina: Doble 10 AWG
-Impedancia: Doble 4 Ohms
Bobina de 2.5"
Terminales tipo push
Araña progresiva de color negro
Cono de papel cosido a la suspensión
Canasta de color azul



Nakamichi®

BAJO AMPLIFICADO 10" 150/1000W MAX - NBF25.0A

SKU: NBF25.0A

Potencia RMS: 150W
Potencia MAX: 1000W
Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 180Hz
Impedancia: Crossover LP 5Hz - 180Hz



BAJO AMPLIFICADO 10" SLIM 150/900W MAX - NBF10.2A

SKU: NBF10.2A

Potencia RMS: 150W

Potencia MAX: 900W

Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 150Hz

Impedancia: Sensibilidad 110mV



SUBWOOFER 10" 300/1000WMAX DVC 4OHMS - TNL10-44

SKU: TNL10-44

Potencia RMS: 300W

Potencia MAX: 1000W

Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 33Hz - 150Hz

Sensibilidad: 87.4dB

Bobina: 1.5" (3.81)



SUBWOOFER 12" 300/1000WMAX DVC 4OHMS - TNL12-44

SKU: TNL12-44

Potencia RMS: 300W

Potencia MAX: 1000W

Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 27Hz - 150Hz

Sensibilidad: 87.4dB

Bobina: 1.5" (3.81)



TREO

SLIM SUBWOOFER 7X9" 220/1250 W MAX - TREO79SS

SKU: TREO79SS

Especificaciones:

- Potencia RMS:200W
- Potencia MAX:1250W
- Filtro Pasa Bajas:30-150Hz
- THD @ 1 watt: < 0.1% Fase: 0 - 180 grados - Voltaje de entrada: 9 - 17 VDC - 3 vías de protección, corto circuito, térmico, alto y bajo voltaje.

[embedyt] <https://www.youtube.com/watch?v=3FzL-TbBc9s>[/embedyt]

**TRED**

SUBWOOFER 12" 1300W/2600W MAX 40HMS DUAL - MAGNUM12

SKU: MAGNUM12

Potencia RMS: 1300W
Potencia MAX: 2600W
Impedancia: Dual 4 + 4 Ohms
Respuesta de la Frecuencia: 30Hz - 500Hz
Sensibilidad: 88dB/w/m
Bobina: 3" Aluminio BASV DVC
Imán: 150 Oz. con tecnología de enfriamiento
Cono de papel no prensado
Cables de conexión directa de baja resistencia
Cubre polvo de fibra de carbono
Suspensión cosida al cono
Cesta de aluminio de alta calidad
Suspensión reforzada de X-Max

**TRED**

BAJO PLANO 12" DVC 4 OHMS 400/800W MAX - POWERSS12

SKU: POWERSS12

Potencia RMS:
400W
Potencia Máxima:
800W
Bobina:
3" Dual 4 Ohms
X-Max:
8mm
SPL:
89dB/w/m



TREQ

SUBWOOFER 8" 600W / 1200W MAX 40HMS DUAL - MAGNUM8

SKU: MAGNUM8

- Potencia RMS: 600W
- Potencia MAX: 1200
- Impedancia: Dual 4 + 4 Ohms
- Respuesta de la Frecuencia: 30Hz - 800Hz
- Sensibilidad: 89dB/w/m
- Bobina: 2" Aluminio BASV DVC
- Imán: 60 Oz. con tecnología de enfriamiento
- Cono de papel no prensado
- Suspensión cosida al cono
- Araña NOMEX reforzada
- Terminales tipo push
- Canasta de Acero

[embedyt] <https://www.youtube.com/watch?v=KBrEpYw2d-c>[/embedyt]