



ROCK SERIES

AMPLIFICADOR DE 2 CANALES CLASE A/B - RKS-P110.2

SKU: RKS-P110.2

Especificaciones:

- Potencia RMS:
 - 110Wx2@4 Ohms
 - 220Wx2@2 Ohms
 - 450Wx1@4 Ohms (Puentado)
- MAX Power: 1200W
- THD: 0.01%
- S/N Ratio: 100dB
- Fuente de alimentación MOSFET PWM
- Entrada de Alto Nivel
- Sensibilidad de entrada: 0.2V - 8.0V
- Respuesta en la frecuencia: 20Hz - 20kHz
- Filtros Variables de Pasa Alta/ Pasa Baja: 40Hz - 250Hz
- Bass Boost Variable: 0 - 12dB
- Dimensiones: 250 x 127 x 45mm



TREO

MICRO AMPLIFICADOR DE 4 CANALES FULL RANGE CLASE D - MICRO4

SKU: MICRO4

Especificaciones:

- Potencia RMS:
 - 110W x 4@4 Ohms
 - 220W x 4@2 Ohms
 - 440W x 2@4 Ohms
- Max Power: 1,600W
- Respuesta en la frecuencia: 10Hz - 50KHz
- Sensibilidad de entrada: 8V
- S/N Ratio: >90dB
- Selector de Crossover HP/LP/OFF
- Crossover LPF (CH 1&2)(CH 3&4): 50Hz - 1KHz
- Crossover HPF (CH 1&2)(CH 3&4): 50Hz - 1KHz
- Detector de distorsión LED (recorte de señal)
- Entrada Hi/Low
- Luz LED color azul
- Fusible: 30Ax2
- Dimensiones: 224 x 118 x 49mm (LxWxH)
- Conectores de un lado



TREO

MICRO AMPLIFICADOR DE 2 CANALES FULL RANGE CLASE D - MICRO2

SKU: MICRO2

Especificaciones:

- Potencia RMS:
 - 125W x 2@4 Ohms
 - 250W x 2@2 Ohms
 - 500W x 1@4 Ohms
- Potencia Power: 1,000W
- Respuesta en la frecuencia: 10Hz-20KHz
- Sensibilidad de entrada: 8V
- S/N Ratio: >9dB
- Selector de Crossover HP/LP/OFF
- Crossover LPF (CH 1&2)(CH 3&4): 50Hz - 1 KHz
- Crossover HPF (CH 1&2)(CH 3&4): 50Hz - 1 KHz
- Bass Boost: 0 - 12dB
- Entrada Hi/Low
- Luz LED color azul
- Fusible: 20Ax2
- Dimensiones: 204 x 118 x 49mm (LxWxH)
- Conectores de un lado



MICRO AMPLIFICADOR DE 1 CANAL DE ALTA POTENCIA CLASE D - ORBIT1

SKU: ORBIT1

Especificaciones:

- Potencia RMS:
 - 350Wx1@4 Ohms
 - 700Wx1@2 Ohms
 - 1400Wx1@1 Ohms
- Potencia Máxima: 2800W
- THD: <0.3%
- Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 250Hz
- Signal to Noise Ratio: 90dB
- Sensibilidad: 6.0 Volts
- Crossover: LPF 50Hz - 250Hz
- Filtro Subsónico: 10Hz - 50Hz
- Bass Boost: 0 - 12dB
- Dimensiones: 180.5x105x48



MSX
AUDIO

AMP CLASE A/B 100WX4 @4OHMS 560W MAX - TNL100.4

SKU: TNL100.4

Especificaciones:

- Potencia RMS:
40Wx2@4 Ohms
70Wx4@2 Ohms
140Wx2@4 Ohms
(Puentado)
- Crossover pasa baja
y pasa altas (80Hz)
- Fase seleccionable
- Entrada de 6V



ROCK SERIES

AMP BLUETOOTH 8 CH BT 800W MAX - RKS-AMPBT8

SKU: RKS-AMPBT8

Especificaciones:

Exclusivo para Smartphones (Android & IOS)

- Fuente de alimentación 12V
- Entrada auxiliar de 3.5mm (para smartphones, mp3, etc.)
- Bluetooth versión 4.0
- Potencia RMS: 8 x 30W @ 4 Ohms (8 Bocinas)
- Potencia máxima: 8 x 100W @ 4 Ohms (8 bocinas)
- Potencia máxima total: 800W
- Dimensiones: 215x122x48



TREO

AMP 4 CH A/B 150WX4 4OHMS 1800W MAX - DYNAMIC4

SKU: DYNAMIC4

Especificaciones:

- Potencia RMS:
 - 150W X 4 @ 4 Ohms
 - 300W x 2 @ 2 Ohms
 - 600W x 2 @ 4 Ohms
- Potencia MAX: 1800W
- Bass Boost: 0 - 12db
- Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 20KHz
- S/N Ratio: >92dB
- Sensibilidad de Entrada: 0.2 - 8V
- Impedancia Estabilidad: 2 - 8 Ohms
- T.H.D: 1%
- Fusible: 30A*2
- Dimensiones: 320*200*57
- Protección: 85°C

<https://www.youtube.com/watch?v=DkaqQxGStV0>



TREO

AMP MINI DIG 1CH 1600WX1@1 OHM 3200W MAX - NANOHD1

SKU: NANOHD1

Potencia RMS:
 500Wx1@4 Ohms
 1000Wx1@2 Ohms
 1600Wx1@1 Ohm
 Potencia MAX: 3200W
 Respuesta de Frecuencia: 10Hz - 400Hz
 Relación S/N: >96dB
 Sensibilidad de entrada: 0.25-6V
 Impedancia: 1 - 4 Ohmios
 Crossover: LP
 Refuerzo de graves: 0 -12dB
 Control externo de bajos



TREO

AMP MINI DIG 4CH 150WX4@4 OHM 2400W MAX - NANOHD4

SKU: NANOHD4

Potencia RMS:
 150Wx4@4 Ohms
 300Wx4@2 Ohms
 600Wx2@4 Ohms
 Potencia MAX: 2400W
 Respuesta de frecuencia: 15Hz - 30Hz
 Relación S/N:>98dB
 Sensibilidad de entrada: 0.25-6V
 Impedancia: 2 - 4 Ohmios
 Crossover: HP / LP / F
 THD: <0.025%
 Fusible: 30A*2 (Interior)



TREO

AMP MINI CLASE D 110WX4@4 +900WX1@1 - NANOHD5

SKU: NANOHD5

Potencia RMS:
 110Wx4@4 Ohms + 450Wx1@2 Ohms
 220Wx4@2 Ohms + 900Wx1@1 Ohm
 450Wx2@4 Ohms + 900Wx1@1 Ohm
 Potencia Máxima: 3000
 Respuesta en la Frecuencia: 15Hz - 30KHz
 Impedancia: 1-4 Ohms
 Sensibilidad de entrada: 0.25-8V
 Bass Boost: 0-12dB
 THD: <0.05% S/N: Ratio: >98dB
 Incluye Control Remoto
 Clase D + D



TREO

AMP 1 CH DIGITAL 1900WX1 1OHMS 3800W MAX - DYNAMIC1

SKU: DYNAMIC1

RMS Power

450W x 1 @ 4 Ohms

950W x 1 @ 2 Ohms

1900W x 1 @ 1 Ohms

Max Power: 3800W

Bass Boost: 0-12db

Respuesta de Frecuencia: 10Hz - 400Hz

S/N Ratio: >96db

Sensibilidad de Entrada: 0.2 - 6V

Impedancia Estabilidad: 1 - 4 Ohms

T.H.D.: 1%

Fusible

Dimensiones: 320*200*57

Protección: 85°C