Nakamichi^o



BOCINA 6X9" SLIM 4 VIAS 75W/750MAX - NSE69LAT

SKU: NSE69LAT

Especificaciones:

Potencia RMS: 75WPotencia MAX: 750WSensibilidad: 90±3dB

• Respuesta en la frecuencia: 55Hz - 19.5kHz

Impedancia: 4 OhmsBobina: 25.5mm ASVImán: 10 Oz (283)

• Profundidad de montaje: >2.7" (69mm)

• Peso Neto: 1.8kg (Aprox.)

• Incluye Rejilla

• Ideal para sustituir bocinas originales



BOCINA 5X7" SLIM 4 VIAS 50W/500MAX - NSE57LAT

SKU: NSE57LAT

Especificaciones:

Potencia RMS: 50WPotencia MAX: 500WSensibilidad: 86±3dB

• Respuesta en la frecuencia: 70Hz - 3.8Hz

Impedancia: 40hmsBobina: 25.5mm ASVImán: 6 Oz (170g)

• Profundidad de montaje: >2" (50mm)

• Peso Neto: 1.3Kg (Aprox)

• Incluye Rejilla

• Ideal para sustituir bocinas originales





Nakamichi[®]

BOCINA 5.25" SLIM 4 VIAS 50W/500 MAX - NSE5LAT

SKU: NSE5LAT

Especificaciones:

Potencia RMS: 50WPotencia MAX: 500WSensibilidad: 87±3dB

• Respuesta en la frecuencia: 87±3dB

• Respuesta en la frecuencia: 82Hz - 19.5kHz

Impedancia: 4 OhmsBobina: 20.4mm ASVImán: 4 Oz (113q)

• Profundidad de montaje: >1.6" (41mm)

• Peso Neto: 0.6kg (Aprox)

• Incluye Rejilla

• Ideal para sustituir bocinas originales



Nakamichi°

BOCINA COAXIAL 4" SLIM 4 VIAS 40W/400MAX - NSE4LAT

SKU: NSE4LAT

Especificaciones:

Potencia RMS: 40WPotencia MAX: 400WSensibilidad: 88±3dB

• Respuesta en la frecuencia: 110Hz - 19.5kHz

Impedancia: 4 OhmsBobina: 20.4mm ASVImán: 4 Oz (113g)

• Profundidad de montaje: >1.7" (43mm)

• Peso Neto: 0.6kg (Aprox.m)

• Incluye Rejilla

• Ideal para sustituir bocinas originales



Nakamichi*

BOCINA COAXIAL 3 VIAS 6X9 260W MAX - NSE6918

SKU: NSE6918

Especificaciones:

Potencia RMS: 40WPotencia Máxima: 260W

• Respuesta de Frecuencia: 55 - 19.5KHz

Impedancia: 4 OhmsSensibilidad: 90±3dB

• Imán 10 Oz



Nakamichi*

BOCINA 6"/6.5" COAX 2 VIAS 40HMS 30/200W - NSE1618

SKU: NSE1618

Especificaciones:

Potencia RMS: 30W
Potencia MAX: 200W
Sensibilidad: 92±3dB
Impedancia: 4 Ohms

• Respuesta en la Frecuencia: 56Hz - 19.5kHz

• Bobina: ASV 25.5mm

• Imán: 5 Oz

https://www.youtube.com/watch?v=bMx37UT4hfU&t=1s

Page: 4



Nakamichi°

BOCINA COAXIAL 6.5" 2 VIAS 20/400W - NSE1617

SKU: NSE1617

Potencia RMS:20W Potencia Máxima RMS:400W

Impedancia: 4 ohms

Respuesta en la frecuencia: 85-20k HZ

Sensibilidad: 86 dB

Imán: 5.2 Oz



ROCK SERVES

BOCINAS 5.25" 4 VIAS 45W RMS/180W MAX - RKS-P54

SKU: RKS-P54

Potencia RMS: 50W Potencia MAX: 500W Sensibilidad: 86dB/w/m Impedancia: 4 Ohms

Respuesta en la frecuencia:80Hz - 20kHz



ROCK SERIES

BOCINAS 6X9" 4 VIAS 70W RMS/280W MAX - RKS-P694

SKU: RKS-P694

Potencia RMS: 80W Potencia MAX: 800w Sensibilidad: 89dB/w/m Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 65Hz - 20kHz



BOCINA COAXIAL 4" 2 VIAS 120W MAX - RKS-N42

SKU: RKS-N42

Potencia RMS: 45W Potencia MAX: 450w Sensibilidad: 85dB/w/m Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 105Hz - 20kHz

ROCK SERIES

protech_catalogo



BOCINA COAXIAL 5.25" 2 VIAS 135W MAX - RKS-N5252

SKU: RKS-N5252

Potencia RMS: 60W Potencia MAX: 600w Sensibilidad: 85dB/w/m Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 95Hz - 20kHz





BOCINA COAXIAL 4X6" 2 VIAS 120W MAX - RKS-N462

SKU: RKS-N462

Potencia RMS: 50W Potencia MAX: 500w Sensibilidad: 95dB/w/m Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 95Hz - 20kHz

ROCK SERIES

ROCK SERIES



BOCINA COAXIAL 5X7" 2 VIAS 120W MAX - RKS-N572

SKU: RKS-N572

Potencia RMS: 55W Potencia MAX: 550W Sensibilidad: 86dB/w/m Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 75Hz - 20kHz



ROCK SERVES

BOCINA COAXIAL 6.5" 4 VIAS 165W MAX - RKS-N654

SKU: RKS-N654

Potencia RMS: 65W Potencia MAX: 650W Sensibilidad: 86dB/w/m Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 78Hz - 20kHz



roekseries

BOCINA COAXIAL 6X9" 4 VIAS 210W MAX - RKS-N694

SKU: RKS-N694

Potencia RMS: 85W Potencia MAX: 850W Sensibilidad: 86dB/w/m Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 60Hz - 20kHz



BOCINAS 5X7" 4 VIAS 55W RMS/220 W MAX - RKS-P574

SKU: RKS-P574

Potencia RMS: 50W Potencia MAX: 500w Sensibilidad: 89dB/w/m Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 65Hz - 220kHz

RDEK SERJES



SKU: RKS-P654

Potencia RMS: 65W Potencia MAX: 650w Sensibilidad: 86dB/w/m Impedancia: 4 Ohms

MAX - RKS-P654

Respuesta de Frecuencia: 80Hz - 20kHz





BOCINAS 4X6" 4 VIAS 40W RMS/120W MAX - RKS-P464

BOCINAS 6.5" 4 VIAS 60W RMS/240W

SKU: RKS-P464

Potencia RMS: 45W Impedancia: 4 Ohms Potencia MAX: 450W Sensibilidad: 86dB/w/m

Respuesta en la frecuencia: 100Hz-20KHz

ROCK SERIES



ROCK SERIES

BOCINAS 6X9" 4 VIAS 60W RMS/240W MAX - RKS-694

SKU: RKS-694

Potencia RMS: 75W Potencia Máxima: 750W

Respuesta de Frecuencia: 45Hz - 20KHz

Impedancia: 4 Ohms Sensibilidad: 90dB Tweeter 2x.20"

Domo de Mylar de 1.25" Cono de Polietileno



RDEK SERIES

BOCINAS 4" 4 VIAS 30W RMS/120W MAX - RKS-P44

SKU: RKS-P44

Potencia RMS: 42W Impedancia:4 Ohms Potencia MAX: 420W

Respuesta en la frecuencia:100HZ-20KHz

Sensibilidad:86dB



ROCK SERIES

BOCINA 6.5" 3 VIAS 45W RMS/180W MAX - RKS-653

SKU: RKS-653

Potencia RMS: 45W Potencia Máxima: 450W

Respuesta de Frecuencia: 65Hz - 20KHz

Impedancia: 4 Ohms Sensibilidad: 89dB Tweeter 2x.25"

Domo de Mylar de 1.75" Cono de Polietileno



AUDI@ LABS

BOCINAS 6X9" 4 VIAS 70W RMS - ADL-SP69

SKU: ADL-SP69

Especificaciones:

Potencia RMS: 70WPotencia MAX: 700WImpedancia: 4 Ohms

• Respuesta de Frecuencia: 70Hz - 20kHz

• Sensiiblidad: 90dB/w/m

• Cono de inyección de polo alta calidad

• Tweeter de cúpula mylar de alta frecuencia

• Suspensión de goma

• Incluye Rejilla

• Imán con cubierta de goma

[embedyt]

https://www.youtube.com/watch?v=UvA0zUrPOdw[/embedyt]

AUDI@ LABS



BOCINAS 5X7" 4 VIAS 60W RMS - ADL-SP57

SKU: ADL-SP57

Potencia RMS: 60W Potencia MAX: 600W Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 90Hz - 20kHz

Sensiiblidad: 89dB/w/m

Cono de inyección de polo alta calidad Tweeter de cúpula mylar de alta frecuencia

Suspensión de goma

Incluye Rejilla

Imán con cubierta de goma



AUDI@ LABS

BOCINAS 6.5" 4 VIAS 60W RMS - ADL-SP65

SKU: ADL-SP65

Especificaciones

Potencia RMS: 60WPotencia MAX: 600WImpedancia: 4 Ohms

• Respuesta de Frecuencia: 80Hz - 20kHz

• Sensiiblidad: 89dB/w/m

• Cono de inyección de polo alta calidad

• Tweeter de cúpula mylar de alta frecuencia

• Suspensión de goma

• Incluye Rejilla

• Imán con cubierta de goma

[embedyt]

https://www.youtube.com/watch?v=UvA0zUrPOdw[/embedyt]



AUDI@ LABS

BOCINAS 5.25" 2 VIAS 45W RMS - ADL-SP5

SKU: ADL-SP5

Especificaciones:

Potencia RMS: 45WPotencia MAX: 450WImpedancia: 4 Ohms

• Respuesta de Frecuencia: 90Hz - 20kHz

• Sensiiblidad: 89dB/w/m

• Cono de inyección de polo alta calidad

• Tweeter de cúpula mylar de alta frecuencia

• Suspensión de goma

• Incluye Rejilla

• Imán con cubierta de goma

[embedyt]

https://www.youtube.com/watch?v=UvA0zUrPOdw[/embedyt]



AUDI@ LABS

BOCINAS 4X6" 4 VIAS 35W RMS - ADL-SP46

SKU: ADL-SP46

Especificaciones:

Potencia RMS: 45WPotencia MAX: 450WImpedancia: 4 Ohms

• Respuesta de Frecuencia: 90Hz - 20kHz

• Sensiiblidad: 87dB/w/m

• Cono de inyección de polo alta calidad

• Tweeter de cúpula mylar de alta frecuencia

• Suspensión de goma

• Incluye Rejilla

• Imán con cubierta de goma

[embedyt]

https://www.youtube.com/watch?v=UvA0zUrPOdw[/embedyt]



AUDI@ LABS

BOCINAS 4" 2 VIAS 40W RMS - ADL-SP4

SKU: ADL-SP4

Especificaciones

Potencia RMS: 40WPotencia MAX: 400WImpedancia: 4 Ohms

• Respuesta de Frecuencia: 100Hz - 20kHz

• Sensiiblidad: 88dB/w/m

• Cono de inyección de polo alta calidad

• Tweeter de cúpula mylar de alta frecuencia

• Borde de caucho butilico

• Incluye Rejilla

• Imán con cubierta de goma

[embedyt]

https://www.youtube.com/watch?v=UvA0zUrPOdw[/embedyt]



BOCINA COAXIAL 6" SLIM 4 VIAS 65W/650MAX - NSE-652LAT

SKU: NSE-652LAT





BOCINA COAXIAL 3 VIAS 4" 4 OHMS 50W/500W - IRON4

SKU: IRON4

Especificaciones:

Potencia RMS: 50WPotencia Máxima: 500W

• Respuesta de Frecuencia: 100Hz-20kHz

Sensibilidad: 88dBImpedancia: 4 Ohms

https://www.youtube.com/watch?v=bu3uCqJFYE0





BOCINA COAXIAL 3 VIAS 5" 4 OHMS 60W/600W - IRON5

SKU: IRON5

Especificaciones:

Potencia RMS: 45WPotencia Máxima: 800W

• Respuesta de la Frecuencia_ 65HZ - 20kHz

Impedancia: 4 OhmsSensibilidad: 89dB

• Cono de inyección de polietileno de alta calidad

https://www.youtube.com/watch?v=bu3uCqJFYE0

ATOMIC





SKU: IRON65

Potencia RMS: 45W Potencia Máxima: 800W

Respuesta de la Frecuencia_ 65HZ - 20kHz

Impedancia: 4 Ohms Sensibilidad: 89dB

Cono de inyección de polietileno de alta calidad



BOCINA COAXIAL 5 VIAS 6X9 900W MAX -IRON69

SKU: IRON69

Potencia RMS: 70W Potencia Máxima: 900W

Respuesta de la Frecuencia: 45Hz - 20kHz

Impedancia: 4 Ohms Sensibilidad: 90dB

Cono de inyección de polietileno de alta calidad









BOCINA 6.5" 3 VIAS 70/140W MAX POWER - TNL653

SKU: TNL653

Potencia RMS: 70W Potencia MAX: 140W Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 54Hz - 20Hz

Sensibilidad: 89dB







BOCINA 6X8"/5X7" 3 VIAS 55/220W MAX -TNL683

SKU: TNL683

Potencia RMS: 50W Potencia MAX: 200W Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 68Hz - 22Hz

Sensibilidad: 90.5dB





SKU: TNL693

Potencia RMS: 100W Potencia MAX: 200W Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 40Hz - 20Hz

Sensibilidad: 89.6dB





BOCINA COAXIAL 4" 2 VIAS 40/160W - TR40C

SKU: TR40C

Especificaciones:

Potencia RMS: 40WPotencia MAX: 1600WImpedancia: 4 Ohms

• Respuesta de Frecuencia: 65Hz - 25Hz

• Sensibilidad: 89.5dB

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=B54OBUb-i4g[/embedyt]





SKU: TR50C

Especificaciones:

• Potencia RMS: 50W • Potencia MAX: 2000W • Impedancia: 4 Ohms

• Respuesta de Frecuencia: 68Hz - 22Hz

• Sensibilidad: 90.5dB

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=B54OBUb-i4g[/embedyt]



BOCINA COAXIAL 6.5" 2 VIAS 65/260W -TR65C

SKU: TR65C

Potencia RMS: 80W Potencia MAX: 320W Impedancia: 4 Ohms


Respuesta de Frecuencia: 27Hz - 22Hz

Sensibilidad: 92.5dB









SKU: TR69C

Potencia RMS: 80W Potencia MAX: 320W Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 27Hz - 22Hz

Sensibilidad: 92.5dB





BOCINA 3.5" 2 VIAS 30/120W MAX POWER - TNL352

SKU: TNL352

Potencia RMS: 20W Potencia MAX: 120W Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 120Hz - 20Hz

Sensibilidad: 87dB









BOCINA 4" 2 VIAS 40/160W MAX POWER -TNL402

SKU: TNL402

Potencia RMS: 40W Potencia MAX: 160W Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 90Hz - 20Hz

Sensibilidad: 88dB



BOCINA 4X6" 2 VIAS 60/240W MAX POWER - TNL462

SKU: TNL462

Potencia RMS: 60W Potencia MAX: 240W Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 78Hz - 20Hz

Sensibilidad: 86.2dB









SKU: TNL502

Potencia RMS: 60W Potencia MAX: 120W Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 58Hz - 20Hz

Sensibilidad: 87.9dB





TRED

BOCINA COAXIAL DE 2 VIAS DE 4X6" 50/500W - STUDIO46

SKU: STUDIO46

Potencia RMS: 50W Potencia Máxima 500W

Respuesta en la Frecuencia: 135Hz-20kHz

Impedancia: 4 Ohms Sensibilidad: 87dB/w/m Imán: Ferrita 7 Oz.

Bobina: 1" Cono: PPI

Tweeter: Mylar 1.75"



TRED

SKU: STUDIO57

Potencia RMS: 55W Potencia Máxima 550W

W - STUDIO57

Respuesta en la Frecuencia: 110Hz-20kHz

Impedancia: 4 Ohms Sensibilidad: 88dB/w/m Imán: Ferrita 8 Oz.

Bobina: 1" Cono: PPI

Tweeter: Mylar 1.75"



BOCINA COAXIAL 3 VIAS DE 6.5" 70/700 W - STUDIO65

BOCINA COAXIAL 3 VIAS DE 5X7" 55/550

SKU: STUDIO65

Potencia RMS: 70W Potencia Máxima 700W

Respuesta en la Frecuencia: 80Hz-20kHz

Impedancia: 4 Ohms Sensibilidad: 88dB/w/m Imán: Ferrita 8 Oz.

Bobina: 1" Cono: PPI

Tweeter: Mylar 1.75"



TRED



BOCINA COAXIAL 3 VIAS DE 6X9" 80/800 W - STUDIO69

SKU: STUDIO69

Potencia RMS: 80W Potencia Máxima 800W

Respuesta en la Frecuencia: 60Hz-20kHz

Impedancia: 4 Ohms Sensibilidad: 89dB/w/m Imán: Ferrita 8 Oz.

Bobina: 1" Cono: PPI

Tweeter: Mylar 1.75" + 2.00



TRED

BOCINA COAXIAL DE 2 VIAS DE 4" 45/450 W - STUDIO4

SKU: STUDIO4

Potencia: RMS 45W Potencia Máxima 450W

Respuesta en la Frecuencia: 145Hz-20kHz

Impedancia: 4 Ohms Sensibilidad: 86dB/w/m Imán: Ferrita 7 Oz.

Bobina: 1" Cono: PPI

Tweeter: Mylar 1.75"



TREO

BOCINA COAXIAL 2 VIAS DE 5.25" 60/600W - STUDIO5

SKU: STUDIO5

Potencia RMS: 60W Potencia Máxima 600W

Respuesta en la Frecuencia: 110Hz-20kHz

Impedancia: 4 Ohms Sensibilidad: 87dB/w/m Imán: Ferrita 7 Oz.

Bobina: 1" Cono: PPI

Tweeter: Mylar 1.75"