



AMP CLASE A/B 100WX4 @4OHMS 560W MAX - TNL100.4

SKU: TNL100.4

Especificaciones:

- Potencia RMS:
40Wx2@4 Ohms
70Wx4@2 Ohms
140Wx2@4 Ohms
(Punteado)
- Crossover pasa baja y pasa altas (80Hz)
- Fase seleccionable
- Entrada de 6V



AMP MINI CLASE D 2000WX1@1 OHM 4000W MAX - TNL1000-1

SKU: TNL1000-1

Especificaciones:

- Potencia RMS:
 - 440Wx1@4 Ohms
 - 720Wx1@2 Ohms
- 875Wx1@1 Ohms
- Potencia MAX: 2000W@1 Ohms≤10% THD+N
- S/N: >94dB
- Crossover: LPF: 40Hz - 290Hz
- Filtro Subsónico: 10Hz - 52Hz
- Impedancia Mínima: 1 Ohms
- Señal de Entrada: 0.2V-8.0V
- Bass Boost: 15dB
- Entradas Balanceadas
- Control Remoto Externo

<https://www.youtube.com/watch?v=XIn8A9xKUgE>



WORLD CLASS AUDIO

AMPLIFICADOR CLASE D DE 1 CANAL

THE BEST EVER!

Feel the Thunder

EMMA

SQL

AMPLIFIER POWER GUARANTEED

100% 1000W Testing and Measurement

Guarantee for Mobile Audio Amplifiers

NUEVAMENTE EN INVENTARIO

#1 BEST SELLER



4000W MAX POWER

TERMINATOR

TNL1000-1

- Potencia RMS:
500Wx1@4 Ohms
1000Wx1@2 Ohms
2000Wx1@1 Ohms
- Potencia MAX:
4000W@1 Ohms≤10% THD+N
- S/N: >94dB
- Crossover:
LPF: 40Hz - 290Hz

- Filtro Subsónico:
10Hz - 52Hz
- Impedancia Mínima: 1 Ohms
- Señal de Entrada: 0.2V-8.0V
- Bass Boost: 15dB
- Entradas Balanceadas
- Protección Térmica: 80°C
- Control Remoto Externo
- Tiempo de retardo de encendido: 3 Seg.



AMP MINI CLASE D 140WX4 @4OHMS 1200W MAX - TNL600-4

SKU: TNL600-4

Potencia RMS:

140Wx4@4 Ohms (CTA-2006)

250Wx4@2 Ohms (CTA-2006)

450Wx2@4 Ohms (Puentado) (CTA-2006)

Potencia MAX: 1200W@2 Ohms≤10% THD+N

Respuesta en la Frecuencia: 20Hz - 20kHz

S/N: >86dB

Crossover:

LPF: 43Hz - 4.3kHz

HPF: 44Hz - 4.4kHz

Impedancia Mínima: 2 Ohms

Señal de Entrada: 0.2V - 9.0V

AMPLIFICADOR CLASE D DE RANGO COMPLETO

MSX AUDIO
WORLD CLASS AUDIO

THE BEST EVER!
Feel the Thunder

CTA-2006
Audio Power Standard
CTA-2006

CTA-2006
Testing and Measurement
Methods for Mobile Audio Amplifiers

EMMA
SOL

NUEVAMENTE EN INVENTARIO

1200W MAX POWER

TERMINATOR TNL600-4

#1 BEST SELLER
CAR AUDIO

- Potencia RMS:
140Wx4@4 Ohms (CTA-2006)
250Wx4@2 Ohms (CTA-2006)
450Wx2@4 Ohms (Puentado) (CTA-2006)
- Potencia MAX:
1200W@2 Ohms≤10% THD+N
- Respuesta en la frecuencia:
20Hz - 20kHz
- S/N: >86dB
- Crossover:
LPF: 43Hz - 4.3kHz
HPF: 44Hz - 4.4kHz
- Impedancia Mínima: 2 Ohms
- Señal de Entrada: 0.2V-9.0V
- Tiempo de retardo de encendido: 3S
- Protección Térmica: 77°C
- Entradas de Alto Nivel
- Entradas Balanceadas