



ROCK SERIES

MEDIO RANGO 8" C/DRIVER 600WRMS 1200W - RKS-R800ST

SKU: RKS-R800ST

Medio Bajo 8"

Potencia RMS: 150W
Potencia MAX: 300W

Tweeter

Potencia RMS: 150W
Potencia MAX: 300W

Potencial Total

Potencia RMS: 600W
Potencia Máxima: 1200W
Terminales tipo push para el driver
Potencia RMS: 300W
Potencia Máxima: 600W
Impedancia: 4 + 4
Sensibilidad: 97dB/w/m
Respuesta en la frecuencia: 85Hz-22kHz

Bobina: 1.5"/38.6mm

Imán: 25 Oz.



ROCK SERIES

COMP MEDIO RANGO 6.5" + TWEETER 4" PAR - RKS-P65.2PRO

SKU: RKS-P65.2PRO

Medios Bajos de 6.5"
Cono de Papel
Suspensión rígida de algodón y tela
Bala

Tweeter 4"
Potencia RMS: 250W
Potencia Máxima: 500W

Potencia Total del Set:
Potencia RMS: 500W
Potencia Máxima: 1000W
Imán: 22Oz
Impedancia: 4 + 4 Ohms
Respuesta de Frecuencia: 85Hz - 22kHz



MEDIO RANGO 5X7" 250W/500W MAX @4OHMS - RKS-R57PRO

SKU: RKS-R57PRO

Especificaciones:

- Potencia RMS: 250W
- Potencia MAX: 500W
- Respuesta de Frecuencia: 80Hz - 12kHz
- Sensibilidad: 95dB/w/m
- Impedancia: 4 Ohms
- Imán: 25 Oz
- Bala de aluminio
- Suspensión de algodón con tela
- Cono de papel reforzado
- Bobina: Kapton 38.5mm
- Terminales tipo Zapata



MEDIO RANGO 6.5" 250/500W MAX @4 OHMS - RKS-R65PRO

SKU: RKS-R65PRO

Especificaciones:

- Potencia RMS: 300W
- Potencia MAX: 600W
- Respuesta en la frecuencia: 80Hz-11KHz
- Sensibilidad: 93dB
- Impedancia: 4 Ohms
- Imán: 25 Oz
- Cono de papel con doble suspensión de algodón con tela
- Bobina de voz KSV de 38mm
- Bala de corrección de fase de aluminio
- Terminales de zapata



ROCK SERIES

MEDIO RANGO 8" 300/600W MAX @8 OHMS - RKS-R8PRO

SKU: RKS-R8PRO

Especificaciones:

- Potencia RMS: 350W
- Potencia MAX: 700W
- Respuesta en la frecuencia: 70Hz-12KHz
- Sensibilidad: 99dB/w/m
- Impedancia: 4 Ohms
- Imán: 45 Oz
- Cono de papel con doble suspensión de algodón con tela
- Bobina de voz KSV de 38mm
- Bala de corrección de fase de aluminio
- Terminales de zapata



ROCK SERIES

MEDIO RANGO 6X9" 350W/700W MAX @4OHMS - RKS-R69PRO

SKU: RKS-R69PRO

Especificaciones

- Potencia RMS: 350W
- Potencia MAX: 700W
- Respuesta de Frecuencia: 70Hz - 12kHz
- Sensibilidad: 96dB/w/m
- Impedancia: 4 Ohms
- Imán: 35 Oz
- Bala de aluminio:
- Suspensión de algodón con tela
- Cono de papel reforzado
- Bobina: Kapton 38.5mm
- Terminales tipo Zapata



ROCK SERIES

MEDIO RANGO 6.5" C/DRIVER 500WRMS 1000W - RKS-R65OST

SKU: RKS-R65OST

Especificaciones:

- Medio Bajo 6.5"
- Potencia RMS:125W
- Potencia Máxima:250W

Horn Driver Tweeter

- Potencia RMS:125W
- Potencia Máxima: 250W
- Poder Total
- Potencia Máxima: 500W (1 Par. 1000W)
- Impedancia: Medio bajo 4 ohm / Tweeter de cuerno 4 Ohm
- Sensibilidad: 96dB/w/m
- Respuesta en la frecuencia: 9Hz-22KHz
- Profundidad de montaje: 3.58" / 91 mm|
- Terminales de zapata y tipo push
- Rejilla incluida



ROCK SERIES

MEDIO RANGO 6X9" C/DRIVER 600WRMS 1200W - RKS-R69OST

SKU: RKS-R69OST

Medio Bajo 6x9"

Potencia RMS: 150W
Potencia Máxima: 300W

Horn Driver Tweeter
Potencia RMS: 150W
Potencia Máxima: 300W

Poder Total

Potencia RMS: 600W
Potencia MAX: 1200W
Terminales de zapata y tipo push
Rejilla incluida
Impedancia: Medio bajo 4 Ohm /
Sensibilidad: 96dB/w/m
tweeter de cuerno 4 ohm
Respuesta en la frecuencia: 85Hz-22kHz
Bobina: 1.5"/38.6mm

Imán: 25 Oz.
Profundidad de montaje: 4.21" / 107 mm



ROCK SERIES

MEDIO RANGO 6.5" 250W RMS @ 4 OHMS - RKS-65PA4

SKU: RKS-65PA4

Potencia RMS: 250W
Potencia Máxima: 500W
Impedancia: 4 Ohms
Sensibilidad: 96dB/w/m
Respuesta de Frecuencia: 145Hz - 15KHz
Bobina: 38.6mm
Imán: 33 Oz
Terminales Push
Bala para corrección de fase
Incluye Rejillas
Canasta de Acero
Suspensión de algodón/nylon de alta densidad