

**TREO**

MICRO AMPLIFICADOR DE 4 CANALES FULL RANGE CLASE D - MICRO4

SKU: MICRO4**Especificaciones:**

- Potencia RMS:
 - 110W x 4@4 Ohms
 - 220W x 4@2 Ohms
 - 440W x 2@4 Ohms
- Max Power: 1,600W
- Respuesta en la frecuencia: 10Hz - 50KHz
- Sensibilidad de entrada: 8V
- S/N Ratio: >90dB
- Selector de Crossover HP/LP/OFF
- Crossover LPF (CH 1&2)(CH 3&4): 50Hz - 1KHz
- Crossover HPF (CH 1&2)(CH 3&4): 50Hz - 1KHz
- Detector de distorsión LED (recorte de señal)
- Entrada Hi/Low
- Luz LED color azul
- Fusible: 30Ax2
- Dimensiones: 224 x 118 x 49mm (LxWxH)
- Conectores de un lado

<https://www.youtube.com/watch?v=Pnhvk7lkn4s&t=75s>

**TREO**

MICRO AMPLIFICADOR DE 2 CANALES FULL RANGE CLASE D - MICRO2

SKU: MICRO2**Especificaciones:**

- Potencia RMS:
 - 125W x 2@4 Ohms
 - 250W x 2@2 Ohms
 - 500W x 1@4 Ohms
- Potencia Power: 1,000W
- Respuesta en la frecuencia: 10Hz-20KHz
- Sensibilidad de entrada: 8V
- S/N Ratio: >9dB
- Selector de Crossover HP/LP/OFF
- Crossover LPF (CH 1&2)(CH 3&4): 50Hz - 1 KHz
- Crossover HPF (CH 1&2)(CH 3&4): 50Hz - 1 KHz
- Bass Boost: 0 - 12dB
- Entrada Hi/Low
- Luz LED color azul
- Fusible: 20Ax2
- Dimensiones: 204 x 118 x 49mm (LxWxH)



- Conectores de un lado

<https://www.youtube.com/watch?v=thvwwXQHFe0>



TREO

AMP MINI MARINO-D 5CH 125WX4@4 +750WX1@2 - SHARK5

SKU: SHARK5

Especificaciones:

- Potencia RMS:
 - 125Wx4@4 Ohms + 350Wx1@4 Ohms
 - 250Wx4@2 Ohms + 750Wx1@2 Ohms
 - 500Wx2@4 Ohms + 750Wx1@2 Ohms
- Potencia Total RMS: 1750W
- Potencia MAX: 3500W
- Bass Boost: 0 -18dB
- S/N Ratio: >100dB
- Sensibilidad de Entrada: 0.2 - 6V
- Impedancia Minima: 2 Ohms
- LPF: 40Hz - 400Hz (F&R)
- HPF: 40Hz - 400Hz (F&R)
- SWF: 50Hz - 250Hz (SUB)
- T.H.D.: <0.3%
- Filtro Subsónico: 10Hz - 55Hz
- Dimensiones: 289*112*43
- IPX67
- A prueba de Polvo y Arena
- Funciona al menos 30 min por debajo de 1 metro de agua

<https://www.youtube.com/watch?v=Rx0hPnNp00E>

**TREQ**

AMP MINI MARINO CLASE D 6CH 125WX6 @ 4 - SHARK6

SKU: SHARK6**Especificaciones:**

- Potencia RMS:
 - 125Wx6@4 Ohms
 - 250Wx6@2 Ohms
 - 500Wx3@4 Ohms
- Potencia Total RMS: 1500W
- Potencia MAX: 3000W
- Bass Boost: 0 -18dB
- S/N Ratio: >100dB
- Sensibilidad de Entrada: 0.2 - 6V
- Impedancia Mínima: 2 Ohms
- LPF: 40Hz - 400Hz
- HPF: 40Hz - 400Hz
- T.H.D.: <0.3%
- Filtro Subsónico: 10Hz - 55Hz
- Dimensiones: 289*112*43
- IPX67
- A prueba de polvo y Arena
- Funciona al menos 30 min por debajo de 1 metro de agua

<https://www.youtube.com/watch?v=e4ajoW-jxUI>

**TREQ**

AMP MINI MARINO CLASE-D 1 CH 1000WX1 @ 1 - SHARK1

SKU: SHARK1**Especificaciones:**

- Potencia RMS: (Certificación ZTA2006-C)
 - 250Wx1@4 Ohms
 - 500Wx1@2 Ohms
- Potencia MAX: 1000W
- Bass Boost: 0 -18dB
- S/N Ratio: >90dB
- Sensibilidad de Entrada: 0.2 - 6V
- Impedancia Minima: 2 Ohms
- T.H.D.: <0.3%
- Filtro Subsónico: 10Hz - 50Hz
- LPF: 50 - 250Hz (24dB/oct)
- Fusible: 40A
- Dimensiones: 183*84.6*36.9
- Protección: 85°C
- IPX67

- A prueba de Polvo y Arena
- Funciona al menos 30 min por debajo de 1 metro de agua

<https://www.youtube.com/watch?v=8AJ4c0KyXe0>



TREO

AMP MINI MARINO CLASE-D 4CH 100WX4 @ 4 - SHARK4

SKU: SHARK4

Especificaciones:

- Potencia RMS: (Certificación CTA2006-C)
 - 100Wx4@4 Ohms
 - 200Wx4@2 Ohms
 - 400Wx2@4 Ohms
- Potencia Total RMS: 800W
- Potencia Total MAX: 1600W
- S/N Ratio: >80dB
- Sensibilidad de Entrada: 0.2 - 6V
- Impedancia Minima: 2 Ohms
- T.H.D.: <0.3%
- LPF/HPF: 40 - 500Hz (12dB/oct)
- Fusible: 40A
- Dimensiones: 183*84.6*36.9
- IPX67
- A prueba de Polvo y Arena
- Funciona al menos 30 min por debajo de 1 metro de agua

<https://www.youtube.com/watch?v=ITaLdfUfSjk>



TRED

AMP 4 CH A/B 150WX4 4OHMS 1800W MAX - DYNAMIC4

SKU: DYNAMIC4

Especificaciones:

- Potencia RMS:
 - 150W X 4 @ 4 Ohms
 - 300W x 2 @ 2 Ohms
 - 600W x 2 @ 4 Ohms
- Potencia MAX: 1800W
- Bass Boost: 0 - 12db
- Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 20KHz
- S/N Ratio: >92dB
- Sensibilidad de Entrada: 0.2 - 8V
- Impedancia Estabilidad: 2 - 8 Ohms
- T.H.D: 1%
- Fusible: 30A*2
- Dimensiones: 320*200*57
- Protección: 85°C

<https://www.youtube.com/watch?v=DkaqQxGStV0>



TRED

AMP MINI DIG 1CH 1600WX1@1 OHM 3200W MAX - NANOHD1

SKU: NANOHD1

Especificaciones:

- Potencia RMS:
 - 500Wx1@4 Ohms
 - 1000Wx1@2 Ohms
- 1600Wx1@1 Ohm
- Potencia MAX: 3200W
- Respuesta de Frecuencia: 10Hz - 400Hz
- Relación S/N: >96dB
- Sensibilidad de entrada: 0.25-6V
- Impedancia: 1 - 4 Ohmios
- Crossover: LP
- Refuerzo de graves: 0 -12dB
- Control externo de bajos



TREO
THE ART OF MUSIC

MINI AMPLIFICADOR CLASE D DE 1 CANAL DE ALTO RENDIMIENTO

3200W
MAX POWER

NANOHD1
Mini Amplificador Clase D de 1 Canal

- Potencia RMS: 500Wx1@4 Ohms
1000Wx1@2 Ohms
- Potencia MAX: 3200W
- Respuesta de frecuencia: 10Hz-400Hz
- Relación S/N: >96dB
- Sensibilidad de entrada: 0.25-6V
- Impedancia: 1 - 4 Ohmios
- Crossover: LP
- Refuerzo de graves: 0 - 12dB
- Control externo de bajos

USACI
BASS
X-BASS
RACE

SOUNDSTAGE
DESIGNED FOR
SOUND QUALITY

www.treo-audio.com.mx



TREO

AMP MINI DIG 4CH 150WX4@4 OHM 2400W MAX - NANOHD4

SKU: NANOHD4

Especificaciones:

- Potencia RMS:
 - 150Wx4@4 Ohms
 - 300Wx4@2 Ohms
 - 600Wx2@4 Ohms
- Potencia MAX: 2400W
- Respuesta de frecuencia: 15Hz - 30Hz
- Relación S/N:>98dB
- Sensibilidad de entrada: 0.25-6V
- Impedancia: 2 - 4 Ohmios
- Crossover: HP / LP / F
- THD: <0.025%
- Fusible: 30A*2 (Interior)



TREO
THE ART OF MUSIC

MINI AMPLIFICADOR CLASE D DE 4 CANALES DE RANGO COMPLETO

2400W
MAX POWER

NANOHD4
Mini Amplificador Clase D de 4 Canales

- Potencia RMS: 150Wx4@4 Ohms
300Wx4@2 Ohms
600Wx2@4 Ohms
- Potencia MAX: 2400W
- Respuesta de frecuencia: 15Hz-30kHz
- Relación S/N: >98dB
- Sensibilidad de entrada: 0.25-6V
- Impedancia: 2 - 4 Ohmios
- Crossover: HP / LP / F
- THD: <0.025%
- Fusible: 30A*2 (Interior)

USACI
BASS
X-BASS
RACE

SOUNDSTAGE
DESIGNED FOR
SOUND QUALITY

www.treo-audio.com.mx



TREO

AMP MINI CLASE D 110WX4@4 +900WX1@1 - NANOHD5

SKU: NANOHD5

Potencia RMS:

110Wx4@4 Ohms + 450Wx1@2 Ohms

220Wx4@2 Ohms + 900Wx1@1 Ohm

450Wx2@4 Ohms + 900Wx1@1 Ohm

Potencia Máxima: 3000

Respuesta en la Frecuencia: 15Hz - 30KHz

Impedancia: 1-4 Ohms

Sensibilidad de entrada: 0.25-8V

Bass Boost: 0-12dB

THD: <0.05% S/N: Ratio: >98dB

Incluye Control Remoto

Clase D + D



TREO

AMP 1 CH DIGITAL 1900WX1 1OHMS 3800W MAX - DYNAMIC1

SKU: DYNAMIC1

Especificaciones:

- RMS Power
 - 450W x 1 @ 4 Ohms
 - 950W x 1 @ 2 Ohms
- 1900W x 1 @ 1 Ohms
- Max Power: 3800W
- Bass Boost: 0-12db
- Respuesta de Frecuencia: 10Hz - 400Hz
- S/N Ratio: >96db
- Sensibilidad de Entrada: 0.2 - 6V
- Impedancia Estabilidad: 1 - 4 Ohms
- T.H.D.: 1%
- Fusible
- Dimensiones: 320*200*57
- Protección: 85°C



**Amplificador de 1 Canal
Clase Digital**





**NOUEVAMENTE
EN INVENTARIO**

3800W
MAX POWER

DYNAMIC 1

Amplificador de 1 Canal Clase Digital

RMS Power:
450W x 1 @ 4 Ohms
950W x 1 @ 2 Ohms
1,900W x 1 @ 1 Ohms
MAX Power: 3800W
Bass Boost: 0-12dB

Respuesta de Frecuencia: 10Hz - 400Hz
S/N Ratio: >96dB
Sensibilidad de Entrada: 0.2 - 6V
Impedancia Mínima: 1 Ohm
T.H.D.: 1%
Control Externo de bajos
Crossover HP/LP
Dimensiones: 320*200*57
Protección: 85°C

www.treo-audio.com.mx