

**TRED**

SUBWOOFER 10" DVC 1500/3000W MAX @4 OHMS - POWER10

SKU: POWER10

Especificaciones:

- Potencia RMS: 1500W
- Potencia MAX: 3000W
- Impedancia: 4+4 Ohms
- Cables de conexión directa de baja resistencia
- Canasta Reforzada de 10" con recubrimiento de polvo
- 2 imanes de 100 Oz de alta densidad
- Bobina de 3" con 4 capas
- 2 Arañas con Plomos Cosidos
- Cono de Papel no Prensado con Borde de Espuma

**TRED**

SLIM SUBWOOFER 7X9" 220/1250 W MAX - TRED079SS

SKU: TRED079SS

Especificaciones:

- Potencia RMS: 200W
- Potencia MAX: 1250W
- Filtro Pasa Bajas: 30-150Hz
- THD @ 1 watt: < 0.1% Fase: 0 - 180 grados - Voltaje de entrada: 9 - 17 VDC - 3 vías de protección, corto circuito, térmico, alto y bajo voltaje.

[embedyt] <https://www.youtube.com/watch?v=3FzL-TbBc9s>[/embedyt]

**TRED**

SUBWOOFER 12" 1300W/2600W MAX 40HMS DUAL - MAGNUM12

SKU: MAGNUM12

Potencia RMS: 1300W
Potencia MAX: 2600W
Impedancia: Dual 4 + 4 Ohms
Respuesta de la Frecuencia: 30Hz - 500Hz
Sensibilidad: 88dB/w/m
Bobina: 3" Aluminio BASV DVC
Imán: 150 Oz. con tecnología de enfriamiento
Cono de papel no prensado
Cables de conexión directa de baja resistencia
Cubre polvo de fibra de carbono
Suspensión cosida al cono
Cesta de aluminio de alta calidad
Suspensión reforzada de X-Max

**TRED**

SUBWOOFER 8" 600W / 1200W MAX 40HMS DUAL - MAGNUM8

SKU: MAGNUM8

- Potencia RMS: 600W
- Potencia MAX: 1200
- Impedancia: Dual 4 + 4 Ohms
- Respuesta de la Frecuencia: 30Hz - 800Hz
- Sensibilidad: 89dB/w/m
- Bobina: 2" Aluminio BASV DVC
- Imán: 60 Oz. con tecnología de enfriamiento
- Cono de papel no prensado
- Suspensión cosida al cono
- Araña NOMEX reforzada
- Terminales tipo push
- Canasta de Acero

[embedyt] <https://www.youtube.com/watch?v=KBrEpYw2d-c> [/embedyt]