



TREO

TWEETER TIPO BULLET 3.2" 4 OHMS 450W MAX - BULLET350

SKU: BULLET350

Especificaciones:

- Potencia RMS: 110W
- Potencia Máxima: 450W
- Respuesta de Frecuencia: 2KHz - 30KHz
- Sensibilidad: 122dB/w/m
- Imán: Neodimio
- Bobina: 1"
- Impedancia: 4 Ohms
- Se recomienda ajustar el Crossover (Pasivo/Activo) en HP 4KHz a 12dB/oct
- Chasis electrochapado de aluminio pulido
- Diafragma: diafragma de aluminio con anillo flexible

SE RECOMIENDA AMPLIAMENTE UTILIZAR EL CAPACITOR QUE SE INCLUYE PARA EVITAR DAÑOS AL TW/DRIVER



TREO

TWEETER ALUMINIO BALA ROSCA 250/500W PZ - BULLET1

SKU: BULLET1

Especificaciones:

- Potencia RMS: 250W
- Potencia MAX: 500W
- Sensibilidad (1w/1m):107dB
- Respuesta en la frecuencia: 2kHz - 20kHz
- Diámetro de Bobina: 25.4mm
- Material de Bobina: CCAW
- Diafragma de Titanio
- Materia: Aluminio
- Diámetro Total: 58.0mm
- Profundidad Total: 75.0mm
- Peso Neto: 0.56kg

TREQ
THE ART OF MUSIC

TWEETER TIPO BALA

PROAudio

500W
MAX POWER

BULLET1
Tweeter Tipo Bala

- Potencia RMS: 250W
- Potencia MAX: 500W
- Impedancia: 4 Ohms
- Sensibilidad (1w/1m): 107dB
- Respuesta de frecuencia: 2KHz-20KHz
- Bobina: 25.4 mm
- Material de Bobina: CCAW
- Diafragma de Titanio
- Material: Aluminio
- Diámetro Total: 58.0mm.
- Profundidad Total: 75.0mm.
- Peso Neto: 0.56kg.
- Se recomienda ajustar el Crossover (Pasivo/Activo) en HP 4kHz a 12dB/oct

www.treo-audio.com.mx

SE RECOMIENDA AMPLIAMENTE UTILIZAR EL CAPACITOR QUE SE INCLUYE PARA EVITAR DAÑOS AL TW/DRIVER

<https://www.youtube.com/watch?v=8X-AhSScaX4>



TREQ

TWEETER ALUMINIO SQ 50/250 W MAX PAR - TEMPO25

SKU: TEMPO25

Especificaciones:

- Potencia RMS: 50W
- Potencia Máxima: 250W
- Potencia Máxima por par: 500W
- Domo de seda 38mm
- Chasis de aluminio
- Bobina 1"
- Imán de neodimio
- Respuesta en la frecuencia: 2KHz - 25KHz
- Sensibilidad: 94dB/w/m

TREQ
THE ART OF MUSIC

Tweeter de Alta Definición
Para Sound Quality

1 Par

500W
MAX POWER

TEMPO25
Tweeter de Alta Definición
Para Sound Quality

- Potencia RMS: 250W
- Potencia Máxima (Por Par): 500W
- Respuesta de Frecuencia: 2KHz-25KHz
- Sensibilidad: 94dB
- Bobina ASV de 1" (25.4mm)
- Tweeter de cúpula de seda de alta calidad de 38 mm
- Chasis de Aluminio
- Imán de neodimio

Hi-Res
AUDIO

www.treo-audio.com.mx

SE RECOMIENDA AMPLIAMENTE UTILIZAR EL CAPACITOR QUE SE INCLUYE PARA EVITAR DAÑOS AL TW/DRIVER